



ÉCO  
INNOVATION  
2009

# BIO DECAP'BETON GUARD®

SPÉCIAL REMISE EN ÉTAT



Страница 1

## РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ ЦЕМЕНТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

### ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА

**BIO DECAP'BETON GUARD** – средство нового поколения, разработанное в соответствии с последними стандартами.

**BIO DECAP'BETON GUARD** – активное, высоко концентрированное средство, которое позволяет легко очистить цементные отложения при ежедневных работах, а также сильно загрязнённое оборудование. Средство является оптимальной альтернативой прочей строительной химии на основе кислот, предназначенной для удаления цементных отложений, (хлористоводородная кислота, ортофосфорная).

**BIO DECAP'BETON GUARD** позволяет удалить остатки цемента и бетона с любого строительного оборудования (бетоносмесители, спецтехника, литейные формы, цистерны для цемента...) при еженедельной очистке и не только.

### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Сложный органический растворитель в водной фазе (эстер), хлористый натрий, гликолевая кислота.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Быстро и эффективно удаляет цементные отложения;  
Безопасно;  
Концентрированное средство для еженедельной чистки;  
Не вызывает коррозии;  
Биоразлагаемость 90%.

Не огнеопасно и не испаряется;  
Прост в обращении;  
Не наносит вреда поверхности;  
Применяется на поверхностях из металла, стекла, пластика, окрашенных поверхностях и проч.

### ЁМКОСТИ

Канистры 25 кг.  
Контейнеры IBC 1000 кг.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физическое состояние при температуре 20°C	: Жидкость
Цвет	: Светло-жёлтый
Запах:	: Ароматизатор
pH	: 0,9
Плотность	: 1.18 г/м <sup>3</sup>
Растворимость в воде	: Да
Рекомендуемый расход	: 5 – 8 м <sup>2</sup>

### НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется провести предварительный тест;  
Тщательно встряхнуть канистру перед применением;  
Применять средство в чистом виде: не разбавлять и не смешивать с другими средствами;  
Нанести средство на обрабатываемую поверхность с помощью **пульверизатора**. Средство наносится равномерно с помощью ручного пульверизатора низкого давления;  
Пенная основа позволяет легко нанести средство на поверхность однородным слоем;

персоналом, применение со средствами несовместимыми со средствами компании Guard Industrie или в несоответствующих метеорологических условиях. Для большей информации обращайтесь к справочнику безопасности.  
08.02.2013

**Оставить средство** на 20 - 40 минут (время действия зависит от толщины слоя удаляемого вещества).

**Промыть** всю поверхность водой с помощью аппарата высокого давления до размягчения цементных отложений. Для оптимального результата воспользоваться щёткой с твёрдой щетиной, затем промыть струёй воды.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Промыть инструменты и оборудование сразу после использования.

### ХРАНЕНИЕ

Беречь от мороза и солнца, хранить в сухом месте: температура от +5°C до +30°C.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Использовать перчатки, защитную одежду и защитную маску.

Для оптимального результата рекомендуется использовать **BIO DECAP'BETON GUARD**, при температуре поверхности выше +5°C.

Не наносить во время дождя и в сильную жару.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита дыхательных путей: Не требуется специальной защиты для дыхательных путей при соблюдении руководства пользователя и хорошей вентиляции.

Защита рук: Использовать перчатки, стойкие к воздействию химических средств (неопрен, PVC...).

Защита кожи: Использовать защитную одежду с длинными рукавами.

Защита глаз: Использовать защитную маску.

При попадании средства в организм: Не вызывать рвоту. Срочно обратиться к врачу или специалисту.

### ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

**Внимание:** Содержание данного документа получено благодаря нашим экспериментальным наблюдениям. Компания Guard Industrie гарантирует качество своих средств, но не несёт никакой ответственности в случае возникновения сложностей при неправильном обращении и несоблюдении правил эксплуатации средства пользователем, включая неправильное нанесение, нанесение неквалифицированным