



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА:

ImperGuard XP – предназначен для защиты пористых поверхностей от воды и различных типов загрязнений. Особенно подходит для поверхностей, подверженных частому контакту с влагой.

ImperGuard XP – защитная пропитка нового поколения, не образующая пленки. Способна удерживать влагу в течение **48 часов**, что позволяет защитить пористые поверхности от последствий воздействия влаги, капиллярного проникновения, кислотных дождей, выделов, образования мхов и лишайников.

ImperGuard XP не меняет цвет и структуру обрабатываемой поверхности. Поверхность остается воздухо- и паропроницаемой, не желтеет со временем, обладает высокой устойчивостью к УФ-лучам.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Материалы: различные пористые поверхности (натуральный камень, бетон, кирпич, черепица, брусчатка, автоблокировочные покрытия, цемент, штукатурка и т.д.)

Забота об окружающей среде	Гидрофобность (водонепроницаемость)	Олеофобность (жироотталкивающие свойства)	Защита от пятен	Защита от граффити	Усиление цвета	Цвет	Устойчивость к УФ-лучам
•	•	•	•				•

СЕРТИФИКАТЫ:

- Сертификат соответствия, РФ
- Свидетельство о государственной регистрации, РФ

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВА:

<ul style="list-style-type: none"> • Наносится как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Подходит как для внешних, так и для внутренних работ. • Препятствует проникновению воды, масляных жидкостей. • Защищает от пятен и загрязнений. • Препятствует прилипанию к обработанной поверхности жевательной резинки. • Препятствует повторному накоплению атмосферных загрязнений. • Ограничивает образование мхов и лишайников. • Препятствует порче поверхности в связи с морозом/оттепелью. • Упрощает чистку. 	<ul style="list-style-type: none"> • Не образует пленку, позволяет поверхности дышать. • Средство безопасно и нетоксично. • Средство в водной фазе. • Без силикона • Средство биоразлагается более, чем на 95% • Обладает устойчивостью к УФ-лучам, не изменяет цвет обработанной поверхности. • Невидимо после высыхания. • Готово к использованию, легко наносится. • Не воспламеняется. • Низкое содержание ЛОВ.
---	--



ИНСТРУМЕНТЫ:





	и/или		и/или		и/или		
Валик		Кисть		Пульверизатор низкого давления		HVLP (Безвоздушный распылитель) / Компрессор (оптимальный инструмент для работы)	Электромиксер (для канистр 10 и 25 л.)














МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ImperGuard XP – безвредный для человека и окружающей среды продукт, тем не менее, при работе с продуктом Guard Industrie рекомендует использовать перчатки и защитную маску.

Перед нанесением необходимо провести пробное тестирование на небольшом участке поверхности, чтобы убедиться в совместимости средства и поверхности.

НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА:

<p>1. Подготовка поверхности</p> 	<p>Перед нанесением средства ImperGuard XP особое внимание необходимо уделить подготовке поверхности: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, непыльной, очищенной от органических образований, пятен, следов атмосферного/промышленного/техногенного загрязнения, иметь нейтральный pH.</p> <p>Для получения консультации по подбору средства и методики для очистки поверхности, обратитесь в тех. поддержку компании Guard Industrie:</p>
<p>2. Подготовка средства</p> 	<p>Тщательно встряхнуть емкость со средством в течение 2-5 минут перед нанесением. Использовать средство в чистом виде, не разбавлять и не смешивать с другими средствами.</p>
<p>3. Нанесение средства</p>	<p><i>ImperGuard XP наносится при помощи валика и/или кисти и/или пульверизатора низкого давления и/или HVLP и/или компрессора</i></p> <p>Внимание! На вертикальных поверхностях наносить СТРОГО снизу вверх, избегая подтеков! Не наносить во время дождя или при сильной жаре!</p>
<p>3.1. Нанесение</p> 	<p>Наносится в 1-2 слоя, в зависимости от пористости материала. При необходимости нанести 2 слой. Нанесение 2 слоя «мокрый по мокрому». Не перенасыщать поверхность. Промежуток между двумя слоями должен составлять не менее 30 минут, чтобы слои хорошо скрепились друг с другом. При работе с вертикальными поверхностями наносить строго снизу вверх. Избегать подтеков.</p>
<p>4. Убрать излишки средства</p>	<p> Для канистр объемом 10Л и 25Л рекомендуется использовать электромиксер.</p>

	<p>Средство наносится на поверхность вплоть до насыщения основы. Удалить излишек средства до его высыхания.</p>								
<p>5. Временной промежуток</p> 	<p>Оставить поверхность сохнуть на 24 часа. Защитить поверхность на 24 часа от дождя и грязи. Накрыть пленкой.</p>								
<p>6. Очистка инструментов</p> 	<p>Сразу после окончания работ очистить водой инструменты и оборудование, использованные при нанесении.</p>								
<p>7. Результат:</p> 	<p style="text-align: center;">Внимание! Максимальный эффект достигается:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="459 958 836 1088"> <p>Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства</p> </td> <td data-bbox="836 958 1203 1088"> <p>Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства</p> </td> <td data-bbox="1203 958 1525 1088"> <p>Через 7 дней: Оптимальная эффективность</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1088 836 1272">  </td> <td data-bbox="836 1088 1203 1272">  </td> <td data-bbox="1203 1088 1525 1272">  </td> </tr> </table>			<p>Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства</p>	<p>Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства</p>	<p>Через 7 дней: Оптимальная эффективность</p>			
<p>Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства</p>	<p>Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства</p>	<p>Через 7 дней: Оптимальная эффективность</p>							
									
<p style="text-align: center;">Guard Industrie настоятельно рекомендует следить и ухаживать за обработанной поверхностью. Простая промывка водой обеспечит долговечность, опрятность и чистоту поверхности на долгие годы.</p> <p style="text-align: center;"><i>*Для удаления граффити с поверхности, ранее защищенной средством ImpregGuard XP, используйте средства из серии GraffitiGuard. Средства серии GraffitiGuard позволяют бережно удалить граффити, не повредив поверхность и сохранив её защитные свойства.</i></p>									

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

<p>Расход Расход зависит от пористости поверхности. Эти цифры приблизительны и даны для сведения: 6 - 12 м² / литр.</p>	<p>Хранение Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом недоступном для детей месте. Беречь от холода, не хранить при температуре ниже + 5°C.</p>	<p>Емкости Канистры 1, 5 литров.</p>
---	--	---

Важно: Содержание данного руководства опирается на наши знания о продукте. Компания Guard Industrie гарантирует качество своих средств, но снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения рекомендаций и условий использования, особенно, но не исключительно, в случае неправильного нанесения средства, нанесения неквалифицированным работником, использованием средств, несовместимых со средствами компании Guard Industrie или нанесения при плохих погодных условиях. Для более подробной информации см. паспорт безопасности продукта.